

RECUPERADORES AR E CANALIZÁVEIS

ICP13/13C/15/15C



13 kW
260 m³

13 kW
315 m³

15 kW
300 m³

15 kW
365 m³

Cores disponíveis:
Preto



Ligar/desligar automático



Modo económico



Pressostato de segurança



Controlo de temperatura



Carregamento automático de pellets



Ventilador



Temporizador



Comando remoto



Suporte opcional (só para canalizáveis)

A⁺

Dados técnicos	ICP13	ICP13C	ICP15	ICP15C
Potência calorífica (máx.-mín. /kW)	12,89-5,32	13,3-5,4	14,50-5,32	15,1-5,4
Potência calorífica nominal (máx.-mín./kW)	10,3-4,6	12-5,1	11,8-4,6	13,5-5,1
Consumo pellets (máx.-mín./kg-h)	2,6-1	3-1,1	2,8-1	3-1,1
Eficiência (%máx.-mín.)	86,5-79,93	94,3-90,6	86,5-82,4	94,3-89,5
Ø saída de fumos (mm)	80	80	80	80
Capacidade do depósito (litros-kg)	27,6-18	33-22	35,4-23	33-22
Autonomia (máx.-mín./h)	18-7	20-8	23-8	20-7,5
Potência elétrica (W)	100-300	95-115	100-300	95-120
Peso net (kg)	88	108	125	108
Dimensões AxLxP (mm)	580x530x670	670x840x650	590x711x665	670x840x650

15a B-VG - Certificação para Proteção e Respeito pelo Ambiente
EN-14785 - Norma Europeia para equipamentos de aquecimento

