

POÊLES
CHAUDIÈRES
CHEMINÉES

KACHELS - KETELS - HAARDEN
ÖFEN - HEIZKESSEL - KAMINE
STOVES - BOILERS - FIREPLACES





Idro 50



16,6 kW



8,2 kW-H₂O



435 m³



4,4 kg/h



83,1



18 cm -F



171 kg
189 kg (vers. CS)



60



kW
16,6

Idro 50



- ✓ - Foyer en fonte et acier
- Vuurhaard van gietijzer en staal
- Feuerraum aus Stahl und Gusseisen
- Steel and cast iron combustion chamber
- ✓ - Sortie des fumées Ø 18 cm vers le haut
- Rookgasafvoer Ø 18 cm bovenaan
- Rauchauslass Ø 18 cm oben
- Smoke outlet Ø 18 cm upper
- ✓ - 2 versions: Idro 50: à vase ouvert et Idro 50 cs: à vase fermé CS (avec serpentin d'évacuation thermique incorporée).
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Idro 50 met open vat en Idro 50 cs met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)
- 2 Versionen:
Idro 50: mit offenem Ausdehnungsgefäß und Idro 50 cs mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß CS (mit eingebauter Rohrschlange für den Wärmeauslass).
- 2 versions: Idro 50: with open tank and Idro 50 cs with closed CS tank (with built-in thermal relief coil).
- ✓ - avec brasero et fixation pour tournebroche
- met vuurpot en bevestiging voor spit
- mit Glutkorb und Drehspeiß-Angriff
- spit unit with steel rod

