



SOLZAIMA



CALDEIRA SZM W PLUS (LENHA)



Esta gama permite incorporar um sistema de ventilação para controlo automático da entrada de ar para a combustão em função da temperatura da água e controlar o funcionamento da bomba circuladora. Possui um sistema hidráulico com conexões de 1"1/4 e dispõe de um circuito adicional para instalação de uma válvula de descarga térmica, aumentando assim a segurança da instalação. O equipamento permite ainda um fácil acendimento e limpeza.

W PLUS 25 KW **A+**

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW) | 25 |
| RENDIMENTO (%) | 89,8 |
| VOLUME AQUECIMENTO (m ³) | 568 |
| CONSUMO (kg/h) | 5,0 |
| DIÂMETRO CHAMINÉ (mm) | 160 |
| ALTURA (mm) | 1260 |
| LARGURA (mm) | 530 |
| PROFUNDIDADE (mm) | 1100 |
| PESO (kg) | 281 |
| COMPRIM. MÁX. LENHA (mm) | 500 |
| VOLUME ÁGUA (L) | 75 |
| PRESSÃO (bar) | 3 |
| DEPRESSÃO DA CHAMINÉ (Pa) | 18 |
| TEMPERATURA DE GASES (°C) | 193,0 |
| ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE) | 123 |

OPCIONAL

* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%

W PLUS 30 KW **A+**

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW) | 30 |
| RENDIMENTO (%) | 90,2 |
| VOLUME AQUECIMENTO (m ³) | 682 |
| CONSUMO (kg/h) | 5,9 |
| DIÂMETRO CHAMINÉ (mm) | 180 |
| ALTURA (mm) | 1260 |
| LARGURA (mm) | 590 |
| PROFUNDIDADE (mm) | 1100 |
| PESO (kg) | 295 |
| COMPRIM. MÁX. LENHA (mm) | 500 |
| VOLUME ÁGUA (L) | 90 |
| PRESSÃO (bar) | 3 |
| DEPRESSÃO DA CHAMINÉ (Pa) | 19 |
| TEMPERATURA DE GASES (°C) | 191,5 |
| ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE) | 124 |

OPCIONAL

* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%

W PLUS 35 KW **A+**

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW) | 35 |
| RENDIMENTO (%) | 90,6 |
| VOLUME AQUECIMENTO (m ³) | 795 |
| CONSUMO (kg/h) | 6,9 |
| DIÂMETRO CHAMINÉ (mm) | 180 |
| ALTURA (mm) | 1260 |
| LARGURA (mm) | 620 |
| PROFUNDIDADE (mm) | 1100 |
| PESO (kg) | 305 |
| COMPRIM. MÁX. LENHA (mm) | 500 |
| VOLUME ÁGUA (L) | 105 |
| PRESSÃO (bar) | 3 |
| DEPRESSÃO DA CHAMINÉ (Pa) | 20 |
| TEMPERATURA DE GASES (°C) | 190,0 |
| ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE) | 124 |

OPCIONAL

* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%

W PLUS 40 KW **A+**

| | |
|--------------------------------------|-------|
| POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW) | 40 |
| RENDIMENTO (%) | 90,7 |
| VOLUME AQUECIMENTO (m ³) | 909 |
| CONSUMO (kg/h) | 7,9 |
| DIÂMETRO CHAMINÉ (mm) | 180 |
| ALTURA (mm) | 1260 |
| LARGURA (mm) | 670 |
| PROFUNDIDADE (mm) | 1100 |
| PESO (kg) | 320 |
| COMPRIM. MÁX. LENHA (mm) | 500 |
| VOLUME ÁGUA (L) | 120 |
| PRESSÃO (bar) | 3 |
| DEPRESSÃO DA CHAMINÉ (Pa) | 21 |
| TEMPERATURA DE GASES (°C) | 195,7 |
| ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE) | 124 |

OPCIONAL

* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%

OPCIONAIS CALDEIRAS SZM W PLUS (LENHA)



Descrição

Kit Ventilação W Plus

O kit de ventilação inclui 1 ventilador com caudal 135m³/h, cablagens de ligação e 1 saída de ar traseira.