





**IO SONO
IL FUOCO**





Idro 50 Up

20 kW _ 13,5 kW(H₂O) _ 520 m³ _ 77x66xh138 cm



TERMO-CHIMENEAS DE LEÑA
RECUPERADORES DE CALOR ÁGUA A LENHA
ΤΖΑΚΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ
WOOD THERMO-FIREPLACES



_ Disponible también en versión para instalación a vaso cerrado (con serpentina y válvula de seguridad incorporadas)
_ Também disponível na versão de instalação vaso fechado (Serpentina e válvula de segurança incorporada)
_ Διατίθεται και στον τύπο με κλειστό δοχείο διαστολής με ενσωματωμένη σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας
_ Available also in version for installation with closed vessel with coil and safety valve incorporated.

Cristal panorámico serigrafiado, con marco incluido.

_ Hogar de acero y fundición
_ Contenido de agua 60 litros
_ Completado de brasero y posibilidad de asador

Vidro panorâmico serigrafado, e com moldura incluída.

_ Câmara de combustão em aço e fundição
_ Conteúdo de água: 60 litros
_ Completo com braseiro e possibilidade de assador

Πανοραμικό τζάκι με μεταξοτυπία

_ Εστία από ασάλι και μαντέμι
_ Χωρητικότητα νερού 60 λίτρα
_ Περιλαμβάνει υποδοχή για σουβλα

Nameplates panoramic glass with enclosed frame.

_ Steel and cast iron combustion chamber
_ Water content: 60 liters
_ Complete with brazier and possibility of roasting

H₂Oceano 15

16,6 kW_8,2 kW(H₂O)_435m³_74x62xh135 cm


H₂Oceano 23

23 kW_13,3 kW(H₂O)_600m³_88x68xh147 cm

H₂Oceano 28

28,1 kW_17,4 kW(H₂O)_730m³_106x78xh147 cm

TERMO-CHIMENEAS DE LEÑA
RECUPERADORES DE CALOR ÁGUA A LENHA
TZAKI KALORIFER ΞΥΛΟΥ
WOOD THERMO-FIREPLACES



18 Ø (H₂oceano 15)
22 Ø (H₂oceano 23)
25 Ø (H₂oceano 28)

_Disponible también en versión para instalación a vaso cerrado (con serpentina y válvula de seguridad incorporadas)

_Também disponível na versão de instalação vaso fechado (Serpentina e válvula de segurança incorporada)

_Διατίθεται και στον τύπο με κλειστό δοχείο διαστολής με ενσωματωμένη σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας


_Available also in version for installation with closed vessel with coil and safety valve incorporated.

Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G



_Hogar de acero y fundición.
_Câmara de combustão em aço e fundição
_Εστία από ατσάλι και μαντέμι
_Cast iron and steel combustion chamber

_Post-combustión óptima
_Pós-combustão eficaz
_βέλτιστη μετάκαυση
_Optimal after-combustion



_Amplio plano fuego y rejilla cenizas de fundición
_Ampla base de fogo e grelha de cinzas em ferro fundido
_Μεγάλο επίπεδο καύσης και σχάρα στάχτης από χυτοσίδηρο
_Wide fire surface and cast iron ash-pan






Acquatondo 22

23 kW_13,3 kW (H20)_m³ 600_cm 80x68x138,5 h

Acquatondo 29

28,1 kW_17,4 kW (H20)_m³ 730_cm 99x78x138,5 h



20 Ø (Acquatondo 22)
25 Ø (Acquatondo 29)

TERMO-CHIMENEAS DE LEÑA
RECUPERADORES DE CALOR ÁGUA A LENHA
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΞΥΛΟΥ
WOOD THERMO-FIREPLACES

_Hogar de acero y fundición.
_Câmara de combustão em aço e fundição
_Εστία από ατσάλι και μαντέμι
_Cast iron and steel combustion chamber

Plus
22_22 cs_29_29 cs

Prismático_Prismático_Πρισματικό_Prismatic
22_29_29 cs



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Abierto un lado_Lado com vidro_Διο οψεων
_Glass on one side
29

_Disponible también en versión para instalación a vaso cerrado (con serpentina y válvula de seguridad incorporadas) CS
_Também disponível na versão de instalação vaso fechado (Serpentina e válvula de segurança incorporada) CS
_Διατίθεται και στον τύπο με κλειστό δοχείο διαστολής με ενσωματωμένη σερπαντίνα και βαλβίδα ασφαλείας CS
_Available also in version for installation with closed vessel with coil and safety valve incorporated. CS



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

