




CALOR NATURAL

2024



M-100 LK

Estufa de leña frontal con leñero sin turbinas



	KW	%	%	mg/Nm³	cm	ø mm	m³	Kg	ancho x fondo x alto
M-170 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	ø 150 mm	335 m³	120 Kg	679 x 492 x 946,5 mm
M-180 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm³	75 cm	ø 200 mm	340 m³	147 Kg	839 x 493 x 1060 mm
M-100 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm³	95 cm	ø 200 mm	360 m³	195 Kg	1000,5 x 493 x 1060 mm

NUEVA
MANETA
INOX



Color
Negro



M-170 LK



Ficha técnica



M-180 LK



Ficha técnica



M-100 LK



Ficha técnica

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio
Salida de Humos Macho en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Doble Cámara
Interior Cámara en Vermiculita


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-100 LK
ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



M-103 LK

Estufa de leña frontal 3 cristales con leñero y turbinas



	KW	%						KG	ancho x fondo x alto
M-173 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	108 Kg	679 x 492 x 946,5 mm
M-183 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm ³	75 cm	ø 200 mm	340 m ³	140 Kg	839 x 493 x 1060 mm
M-103 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm ³	95 cm	ø 200 mm	360 m ³	188 Kg	1000,5 x 493 x 1060 mm

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro



M-173 LK



Ficha técnica



M-183 LK



Ficha técnica



M-103 LK



Ficha técnica

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio
Salida de Humos Macho en fundición
Cristales Serigrafados 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 w
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0
Doble Cámara e Interior Cámara en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitreficado
Potenciómetro Analógico
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-103 LK
ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.

	KW	%	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	117 Kg	ancho x fondo x alto 710 x 454 x 949,5 mm
M-172 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	117 Kg	710 x 454 x 949,5 mm
M-182 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm ³	75 cm	ø 200 mm	340 m ³	159 Kg	780 x 525 x 1010 mm
M-122 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm ³	95 cm	ø 200 mm	360 m ³	193 Kg	947,5 x 490 x 1060 mm



M-172 LK



Ficha técnica



M-182 LK



Ficha técnica



M-122 LK



Ficha técnica

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en fundición
Cristales Serigrafiados 750 °C
2 Puertas y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 w
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0
Doble Cámara
Interior Cámara en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroficado
Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL

CRISTAL SERIGRAFIADO

Modelo M-122 LK

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.

**NUEVA
MANETA
INOX**

KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

III

0,12 %

mg/Nm³

18,04 mg/Nm³

cm

62 cm

mm

Ø 150 mm

m³

335 m³

Kg

100 Kg

mm

690 x 487 x 1080 mm
ancho x fondo x alto



**Color
Negro**



M-300
Sin Turbina
Interior Vermiculita



M-300 T
Con Turbina
Interior Vermiculita



M-300 TK
Con Turbina
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



M-300 TFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

2 Boquillas Para Aire Canalizable de Ø 120 mm

Bote de Spray Pintura Antialórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitriificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Potenciómetro Analógico



Ficha técnica

KW

11 - 15 kW

%

74 %

III

0,09 %

39 mg/Nm³

39 mg/Nm³

55 cm

55 cm

ø 150 mm

ø 150 mm

305 m³

305 m³

67 Kg

67 Kg

600 x 386 x 812 mm

600 x 386 x 812 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11-15 kW

%

74 %

0,09 %

39 mg/Nm³

55 cm

ø 150 mm

305 m³

72 Kg

608 x 434 x 783 mm
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión
Salida de Humos Trasera

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado




Ficha técnica



M-101

Estufa de leña frontal



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm³

20,68 mg/Nm³

cm

50 cm

mm

ø 150 mm

m³

305 m³

KG

59 Kg

mm

570 x 400 x 717 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



M-102

Estufa de leña con calentaplato



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



73 Kg



562 x 514 x 780 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Salida de Humos Trasera

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

KW
12,5 - 17 kW

%
81 %

%
0,12 %

mg/Nm³
18,04 mg/Nm³

cm
62 cm

mm
ø 150 mm

m³
335 m³

Kg
120 Kg

mm
668 x 492 x 555 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



M-170 L
Leño Incluido
Interior Vermiculita



M-170
Interior Vermiculita



M-170 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



M-170 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Dos Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W x 2 (220v)
Termostato de Seguridad en Posición 0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico



Ficha técnica

KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

III

0,12 %

mg/Nm³

18,04 mg/Nm³

cm

62 cm

mm

Ø 150 mm

m³

335 m³

KG

120 Kg

mm

668 x 492 x 555 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro



M-173
Interior Vermiculita



M-173 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



M-173 F
Interior Fundición



M-173 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Dos Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W x 2 (220v)

Termostato de Seguridad en Posición 0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Potenciómetro Analógico




Ficha técnica



M-180 FK / M-183 FK

Estufa de leña para colgar con turbinas



**NUEVA
MANETA
INOX**

KW

13 - 18 kW

%

81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



839 x 493 x 619,5 mm
ancho x fondo x alto



**Color
Negro**



M-180 K
Interior Vermiculita



122 Kg



Ficha técnica



M-180 FK
Interior Fundición



131 Kg



M-183 K
Interior Vermiculita



115 Kg



Ficha técnica



M-183 FK
Interior Fundición



124 Kg

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho 200 mm en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Dos Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W x 2 (220v)
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

KW

13,5 - 19 kW

%

81 %

III

0,10 %

•••••

30,10 mg/Nm³

95

95 cm

Ø

Ø 200 mm

m³

360 m³

1000,5 x 493 x 619,5 mm

ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



M-100 K
Interior Vermiculita



170 Kg



Ficha técnica



M-100 FK
Interior Fundición



181 Kg



M-103 K
Interior Vermiculita



163 Kg



Ficha técnica



M-103 FK
Interior Fundición



174 Kg

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho 200 mm en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL

CRISTAL SERIGRAFIADO


ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



CH-5

Estufa de leña rincón



KW

11 - 15 kW

%

74 %

0,09 %

39 mg/Nm³

55 cm

ø 150 mm

305 m³

69 Kg

895 x 522 x 813 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



65 Kg



881 x 640 x 721 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica




estufas con HORNO





M-104

Estufa de leña con horno envolvente



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm³

20,68 mg/Nm³

cm

50 cm

mm

ø 150 mm

m³

305 m³

Kg

93 Kg

mm

562 x 460 x 1015 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



CH-3

Estufa de leña con horno cerrado



KW

11 - 15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



90 Kg



608 x 434 x 968 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión
Salida de Humos Trasera

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm




Ficha técnica



CH-4

Estufa de leña con horno cerrado



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



110 Kg



675 x 435 x 1115 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm




Ficha técnica



CH-8

Estufa de leña con horno en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

mg/Nm³

35 mg/Nm³

cm

65 cm

mm

ø 150 mm

m³

260 m³

KG

128 Kg

mm

650 x 495 x 1136 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

0,12 %

32,84 mg/Nm³

75 cm

ø 200 mm

295 m³

149 Kg

792 x 550 x 1120 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Leñero Acero de 492 x 760 x 508 mm (Alto/Ancho/Fondo)




Ficha técnica



M-106

Estufa de leña con horno envolvente en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

35 mg/Nm³

35 mg/Nm³

65 cm

65 cm

ø 200 mm

ø 200 mm

m³

260 m³

KG

140 Kg

745 x 505 x 1166 mm

ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



M-107 / M-107 T

Estufa de leña con horno envolvente en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



146 Kg



712 x 547 x 1164 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 300 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Doble Cámara

M-107 Sin turbina

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

M-107 T Con turbina *Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0




Ficha técnica



CH-5 H

Estufa de leña rincón con horno cerrado



11 - 15 kW



74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



93 Kg



895 x 522 x 1018 mm
ancho x fondo x alto

**Color
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 300 x 200 x 30 mm
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



105 Kg



881 x 640 x 1015 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



CH-4 R

Estufa de leña rincón con horno cerrado



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

35 mg/Nm³

65 cm

ø 150 mm

m³

260 m³

KG

116 Kg

982 x 590 x 1115 mm

ancho x fondo x alto

Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 300 x 200 x 30 mm
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

mg/Nm³

35 mg/Nm³

cm

65 cm

mm

ø 150 mm

m³

260 m³

KG

128 Kg

mm

1064 x 718 x 1130 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



CH-9 R

Estufa de leña rincón con horno en acero inoxidable



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm³

32,84 mg/Nm³

cm

75 cm

mm

ø 200 mm

m³

295 m³

KG

200 Kg

mm

1240 x 830 x 1120 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Leñero Acero de 503 x 1240 x 800 mm. (Alto/Ancho/Fondo)




Ficha técnica



M-106 R

Estufa de leña rincón con borno envolvente en acero inox.



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



160 Kg



1100 x 755 x 1161 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica






hornos ~ LEÑA

Los hornos de leña nos ofrecen una manera de cocción muy enriquecedora para nuestras recetas, aportando esa esencia tradicional y natural a nuestros alimentos, pero respetando y conservando su auténtico sabor.



HL-100

Horno de leña frontal con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



145 Kg



814 x 520 x 1059 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Doble Cámara

HL-100 Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 375 x 815 x 495 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

HL-100 F Interior Fundición




Ficha técnica



HL-200 F

Horno de leña frontal con bandeja de 60 cm



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm³

32,84 mg/Nm³

cm

85 cm

mm

ø 200 mm

m³

295 m³

KG

175 Kg

mm

1005 x 550 x 1163 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Doble Cámara

HL-200 Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 478 x 1003 x 530 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

HL-200 F Interior Fundición




Ficha técnica



HL-100 R

Horno de leña rincón con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



160 Kg



1101 x 772 x 1059 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Doble Cámara

HL-100 R Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 372 x 1110 x 773 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

HL-100 RF Interior Fundición




Ficha técnica



HL-200 R

Horno de leña rincón con bandeja de 60 cm



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm³

32,84 mg/Nm³

cm

85 cm

mm

Ø 200 mm

m³

295 m³

KG

195 Kg

mm

1285 x 881 x 1157 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraible
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Doble cámara

HL-200 R Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 375 x 1293 x 882 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

HL-200 RF Interior Fundición




Ficha técnica



HLI-100

Horno de leña para encastrar con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



115 Kg



1105 x 792 mm
alto x ancho



615 x 392 x 1050 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

HLI-100 Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

HLI-100 F Interior Fundición




Ficha técnica



HLI-200 F

Horno de leña para encastrar con bandeja de 60 cm



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm³

32,84 mg/Nm³

cm

85 cm

mm

ø 200 mm

m³

295 m³

KG

162 Kg

mm

1236 x 971 mm

alto x ancho

mm

738 x 451 x 1091 mm
ancho x fondo x alto



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

HLI-200 Interior Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

HLI-200 F Interior Fundición



Ficha técnica