



RESPIRA,
es una **Lacunza**

CATÁLOGO GENERAL 2024/2025

2

Estufas de leña


Fundición y acero





FUNDICIÓN

Bidart



eco DESIGN Bidart	%* Rendimiento 77 %	CO Emisiones 0,08 %	NOx Emisiones 112 mg	OGC Emisiones 66 mg	Partículas 14 mg	Potencia CE/Máx. 9/11,5 kW	Leños 50 cm	Vol. calefac. 200 m³	Área calefac. 80 m²	Dimensiones Totales 635 x 765 x 395 mm
------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**




Interior **fundición**



FUNDICIÓN

Biarritz



eco DESIGN Biarritz	%* Rendimiento 77 %	CO Emisiones 0,08 %	NOx Emisiones 112 mg	OGC Emisiones 66 mg	Partículas 14 mg	Potencia CE/Máx. 9/11,5 kW	Leños 50 cm	Vol. calefac. 200 m³	Área calefac. 80 m²	Dimensiones Totales 635 x 765 x 395 mm
--------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

- **Estufa de fundición.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**




Interior **fundición**



FUNDICIÓN

Levante



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
Levante	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	77,5 %	0,04 %	154 mg	51 mg	26 mg	10/13 kW	50 cm	222 m³	89 m²	720 x 710 x 591 mm




- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior/trasera.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- *Opción:* de manillas negras.



Manilla negra

FUNDICIÓN

Tarbes




eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
Tarbes	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	78 %	0,03 %	124 mg	20 mg	14 mg	9/11,5 kW	50 cm	200 m³	80 m²	700 x 850 x 400 mm



- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y sistema doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Salida de humos superior o trasera.
- Certificada para casas de bajo consumo (hermética).
- *Opciones:* kit hogar fundición y encimera de cristal.

FUNDICIÓN

Lugo



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	📏	📏
Lugo	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg	12/16 kW	70 cm	267 m³	107 m²	866 x 950 x 486 mm


■ Estufa mixta de acero y hierro fundido.

- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).
- Sistema de cristal limpio.



FUNDICIÓN

Leon



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	📏	📏
Leon	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg	12/16 kW	70 cm	267 m³	107 m²	1056 x 879 x 514 mm


■ Estufa de fundición sobre estructura de acero.

- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación.
- 3 controles para la combustión.
- Salida humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).
- Sistema de cristal limpio.



ACERO

Sagra CP / CH




eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Sagra CP	77,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	30 mg	9/11,5 kW	45 cm	200 m³	80 m²	538 x 700 x 375 mm
Sagra CH	87,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	26 mg	9/11,5 kW	45 cm	200 m³	80 m²	538 x 850 x 375 mm



- **Estufa de acero con puerta de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- **2 versiones disponibles:**
 - » **CP:** con cajón calentaplatos.
 - » **CH:** con horno.

ACERO

Calpe



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Calpe	85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg	12/15,5 kW	50 cm	267 m³	107 m²	600 x 700 x 400 mm



- **Estufa de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Sistema de cristal limpio.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- ¡Nueva versión! Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



NEW Martina

Nueva estufa de gran capacidad, un aparato con doble función que te permitirá calentar tu hogar y calentar tus alimentos sobre su plancha de fundición pulida.


La nueva estufa de leña **MARTINA** está creada en acero y puerta de fundición con interior en vermiculita y dispone de toma de aire exterior, además, de las más novedosas tecnologías.

Estas son algunas de sus características principales:

- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior (Ø 80 mm).
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña.
- Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).

ACERO

Martina



eco
DESIGN
Martina


% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
77 %	0,10 %	155 mg	70 mg	29 mg	11/14 kW	60 cm	244 m³	98 m²	700 x 760 x 460 mm



- **Estufa de acero con puerta de hierro fundido.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø80 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.

ACERO

Atlantic 603



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
Atlantic 603	Rendimiento 85 %	Emisiones 0,04 %	Emisiones 111 mg	Emisiones 28 mg	Emisiones 12 mg	12/15,5 kW	50 cm	267 m³	107 m²	600 x 850 x 400 mm


- **Estufa de acero.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



NEW

ACERO

Atlantic 613



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
Atlantic 613	Rendimiento 82,5 %	Emisiones 0,07 %	Emisiones 136 mg	Emisiones 57 mg	Emisiones 26 mg	11/14,5 kW	50 cm	244 m³	98 m²	600 x 1100 x 400 mm


- **Estufa de acero.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



NEW

ACERO

Atlantic 610 R



eco
DESIGN
Atlantic 610 R

%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones						
75 %	0,10 %	122 mg	113 mg	23 mg	10/13 kW	50 cm	222 m³	89 m²	600 x 1100 x 485 mm



- Estufa de acero para rincón.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.




Atlantic 613R



Atlantic 611R

ACERO

Altea



eco
DESIGN
Altea


%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones						
87 %	0,04 %	134 mg	21 mg	16 mg	7/9 kW	50 cm	156 m³	62 m²	600 x 1100 x 400 mm



- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Dimensiones horno:
443 x 253 x 355 mm

ACERO

Oslo



eco
DESIGN
Oslo


%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg	11,5/15 kW	60 cm	256 m³	102 m²	700 x 1312 x 400 mm

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con leño más alto.
- **Dimensiones horno:**
📏 553 x 253 x 355 mm



ACERO

Bergen



eco
DESIGN
Bergen


%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg	11,5/7,5 kW	60 cm	256 m³	102 m²	797 x 1312 x 441 mm

- **Estufa de acero revestida en material porcelánico blanco o negro con horno.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- Tapa de horno de material porcelánico blanco o negro opcional
- **Dimensiones horno:**
📏 553 x 253 x 355 mm



ACERO

Roma 700



eco
DESIGN
Roma 700


% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	28 mg	10/13 kW	60 cm	222 m³	89 m²	690 x 950 x 451 mm	2x125 m³/h



- **Estufa de leña en acero.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Potenciómetro con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.

ACERO

Paris - ST (Sin turbina) 700 / 800 / 1000



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calef.	Área calef.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
Paris 700	78 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg	8/10,5 kW	60 cm	178 m³	71 m²	690 x 850/500 x 400 mm	125 m³/h
Paris 800	79 %	0,06 %	126 mg	64 mg	30 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	89 m²	790 x 850/500 x 400 mm	125 m³/h
Paris 1000	78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg	11/14 kW	90 cm	244 m³	98 m²	990 x 850/500 x 400 mm	3x125 m³/h



Paris 700

Paris 800

Paris 1000

Paris 700 Mural

Paris 800 Mural

Paris 1000 Mural


- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leño y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina) ¡Novedad!.
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.

- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.

- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada).
- Salida de humos superior después de sistema de doble combustión.
- **Opción:** kit de hogar en fundición.

ACERO

Paris CLID - ST (Sin turbina) 700 / 800



eco DESIGN	% Rendim.	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	★ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calef.	🏠 Área calef.	📏 Dimensiones Totales	🌀 Turbina cent.
Paris CL 700	80 %	0,09 %	112 mg	65 mg	27 mg	9,5/12,5 kW	60 cm	211 m³	84 m²	704/700 x 850/500 x 400 mm	125 m³/h
Paris CL 800	79,5 %	0,09 %	118 mg	67 mg	27 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	89 m²	804/800 x 850/500 x 400 mm	125 m³/h



NEW



Paris 700 CLID



Paris 800 CLID



Paris 700 CLID Mural



Paris 800 CLID Mural

- **Estufa de acero 3 caras.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina) ¡Novedad!.
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Salida de humos superior.
- **Opción:** kit de hogar en fundición.



NEW Verona
800


¡Nueva versión!

VERONA 800

Las estufas de doble cara y dos puertas VERONA son aparatos que permiten disfrutar del fuego por las dos caras y separar estancias si lo deseas. Ahora, además están disponibles en 2 tamaños con distintas versiones.

Son estufas de acero con hogar en vermiculita y base de fundición. Disponen de cajón cenicero extraíble por ambos lados. Sus principales tecnologías son:

- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).




+ Info: p. 34



ACERO

Verona 800 / 801 / 1000 / 1001 / 1003



eco
DESIGN

	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	📐 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Verona 800	79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg	15/20 kW	65 cm	333 m³	133 m²	842 x 595 x 515 mm
Verona 801	79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg	15/20 kW	65 cm	333 m³	133 m²	842 x 950 x 515 mm
Verona 1000	80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	151 m²	1042 x 595 x 515 mm
Verona 1001	80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	151 m²	1042 x 950 x 515 mm
Verona 1003	80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	151 m²	1042 x 950 x 515 mm



NEW



Verona 800



Verona 801



Verona 1000



Verona 1001



Verona 1003

- **Estufa de acero de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Salida de humos superior.
- 2 tamaños con distintas versiones disponibles.