



SOLZAIMA



SALAMANDRAS (LENHA)



Todas as salamandras a lenha para aquecimento local possuem um defletor para direcionar as cinzas para a gaveta, de forma a facilitar a limpeza do seu equipamento. Apresentam dupla defletora: uma em chapa e outra em vermiculite, tornando os equipamentos mais eficientes. A circulação de ar no seu interior, contribui para que o vidro esteja sempre limpo durante o seu funcionamento.

K4 Eco

A+



POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	967
LARGURA (mm)	848
PROFUNDIDADE (mm)	678
PESO (kg)	137
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300



OPCIONAL

M1 Eco

A+



POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	966
LARGURA (mm)	554
PROFUNDIDADE (mm)	516
PESO (kg)	113
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300



OPCIONAL

M12F Eco

A+

FORNO INCLuíDO



POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,8
RENDIMENTO (%)	88,0
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	177
CONSUMO (kg/h)	2,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	180
ALTURA (mm)	1298
LARGURA (mm)	679
PROFUNDIDADE (mm)	557
PESO (kg)	166
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	250



M2o Eco


A+



POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,5
RENDIMENTO (%)	81,2
VOLUME AQUECIMENTO (m³)	170
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	980
LARGURA (mm)	510
PROFUNDIDADE (mm)	510
PESO (kg)	86
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	200



INCLuíDO DE SÉRIE



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 80)

OPCIONAIS



Descrição

Kit Ventilação 160 m³/h OPa

AQUECIMENTO LOCAL A LENHA

SALAMANDRAS (LENHA)



BACK BOX ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	200
ALTURA (mm)	990
LARGURA (mm)	836
PROFUNDIDADE (mm)	534
PESO (kg)	139
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	500

A⁺



BACK BOX ECO Porta Vidro

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	200
ALTURA (mm)	990
LARGURA (mm)	836
PROFUNDIDADE (mm)	534
PESO (kg)	139
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	500

A⁺



BACK BOX SLIM ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	200
ALTURA (mm)	995
LARGURA (mm)	836
PROFUNDIDADE (mm)	534
PESO (kg)	140
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	500

A⁺



BACK BOX SLIM ECO Porta Vidro

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	200
ALTURA (mm)	995
LARGURA (mm)	836
PROFUNDIDADE (mm)	534
PESO (kg)	140
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	500

A⁺



AMBER

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	1153
LARGURA (mm)	538
PROFUNDIDADE (mm)	506
PESO (kg)	115
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

A⁺



AMBER

Porta Vidro

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	1153
LARGURA (mm)	538
PROFUNDIDADE (mm)	506
PESO (kg)	115
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

A⁺

OPCIONAIS BACK BOX

100



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 100)

OPCIONAIS AMBER



Descrição

Porta Base



Descrição

Tampo em Pedra



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 80)

SALAMANDRAS (LENHA) - GAMA TEK



TEK ROUND ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	933
LARGURA (mm)	496
PROFUNDIDADE (mm)	511
PESO (kg)	123
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

OPCIONAL



TEK SYSTEM ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	910
LARGURA (mm)	477
PROFUNDIDADE (mm)	498
PESO (kg)	120
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

OPCIONAL



TEK SYSTEM ECO Módulo Inferior de Lenha

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	910
LARGURA (mm)	477
PROFUNDIDADE (mm)	498
PESO (kg)	120
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

OPCIONAL



TEK SYSTEM ECO Módulo Inferior com Cesto

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	910
LARGURA (mm)	477
PROFUNDIDADE (mm)	498
PESO (kg)	120
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

OPCIONAL



TEK WALL ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	1126
LARGURA (mm)	484
PROFUNDIDADE (mm)	498
PESO (kg)	117
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300



TEK WALL ECO Kit de Suspensão


POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	1126
LARGURA (mm)	484
PROFUNDIDADE (mm)	498
PESO (kg)	117
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300



TEK LUMBER ECO

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81,0
VOLUME AQUECIMENTO (m ³)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÂMETRO CHAMINÉ (mm)	150
ALTURA (mm)	1002
LARGURA (mm)	540
PROFUNDIDADE (mm)	546
PESO (kg)	117
COMPRIM. MÁX. LENHA (mm)	300

INCLUÍDO DE SÉRIE



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 80)

OPCIONAIS



Descrição

Kit Ventilação 160 m³/h 0Pa